

mod. **150.3**

## Drabina wielofunkcyjna 3-elementowa Multi-purpose triple sided ladder



Szczeble/Rung  
30x30mm



Nowa podstawa  
stabilizująca  
New stabilizer base.



OPCJONALNIE KOD P8  
Optional pole support




Specjalny element  
zabezpieczający przed  
rozłączeniem.  
Special unhook safety device



OPCJONALNIE KOD GR80  
Stopnie o szerokości 8 cm  
8 cm wide rungs



Specjalne zabezpieczenie  
zapobiega rozsunięciu.  
Special anti-opening device.



Profile o wzmocnionym  
przekroju 2,5 mm  
Sides with reinforced 2,5 mm  
section

Może być ustawiona na schodach.

Can be adjusted to use on stairs.

### specyfikacja techniczna / technical specifications

MODEL ITEM	LICZBA STOPNI N. OF RUNGS	WAGA KG. WEIGHT KG.	PRZEKRÓJ PROFILU UPRIGHT SEC.	H.cm	H.1.cm	H.2.cm	A.cm	B.cm	C.cm	D.cm
ST200/3N	7+7+7	16	60x25	201	425	528	35	42	48	75
ST250/3N	8+8+8	17,5	60x25	250	476	604	35	42	48	85
ST300/3N*	10+10+10	23,6	80Rx25R*	299	552	731	35	42	48	95
ST350/3N*	12+12+12	28	80Rx25R*	354	654	884	35	42	48	105
ST400/3N*	14+14+14	36	100Rx25R*	411	755	1036	35	42	48	115
ST450/3N*	15+15+15	38	100Rx25R*	440	806	1087	35	42	48	125

R\* - profil wzmocniany / reinforced uprights

\* Opcjonalnie / Optional KOD GR80

